

OTI Oberflächentechnik GmbH

Strahlanlage Injektor Generation IGP - 92 / 122 / 152

Profi - Line

HIGH-END-INJEKTOR-STRAHLANLAGEN
für höchste Strahlleistung und
professionellen Einsatz im Profi-Bereich

Sie werden mit folgendem Standard geliefert:

- mit angebauter Patronen- Filtereinheit 1,1 kW
- mit vorgeschaltetem Mini-Zyklonvorabscheider
- mit eingebautem Aluminium-Großstrahlkopf
- mit Tetrabordüse und Vorsatzkonus 10 - 12 mm
- mit Betriebsstundenzähler und Diagnose Display im Schaltschrank

Sonderausstattungen und Wünsche
können natürlich gegen Mehrpreis kunden-
spezifisch nachgerüstet werden.



lieferbar in den Größen:
IGP 92 Arbeitsraum-Breite: 920 mm
IGP 122 Arbeitsraum-Breite: 1.220 mm
IGP 152 Arbeitsraum-Breite: 1.520 mm
Luftverbrauch nach Düsengröße, max. 900-1.400 ltr./min.



Strahlanlagen
vom Profi

Reinigen

Entzundern

Aufräumen

Mattieren

Entgraten

Verfeinern

Satinieren

Läppen



Strahlanlagen
vom Profi

VORTEILE

- kompakte Bauweise-zerlegbare Ausführung (somit auch durch „normale“ Türen zu transportieren)
- Ergonomisch (durch wenige Handgriffe ist der Arbeitsraum in der Höhe manuell verstellbar)

Rückansicht mit
Filterpatrone

